

Sürme Serileri



PİMAPEN

P e n c e r e u z m a n ı



Sürme Serileri



PİMAPEN Sürme Serileri, pencere ve kapı olarak geniş açıklıklara ikili, üçlü ve dördü kombinasyonlarda uygulanabilen, daha ferah görüş imkanı sağlayan sistemlerdir. Yatay eksenlerde çalışması, mekânlarda yer kayıplarını en aza indirerek artı kullanım alanları yaratır. Su ve hava sızdırmazlığına yönelik detaylar özel olarak düşünülmüş, ayrıca mükemmel izolasyon sağlayan özel fırça contaları kullanılmıştır. Serilerin kanatlarındaki özel açılımlar, benzer pencerelerde yaşanan temizlik sorunlarını da ortadan kaldırmıştır.



DR. PİMAPEN

44 44 736

SÜRME SERİLER'in Başlıca Özellikleri

1. Kasa kanat arasında özel, ortası naylon perdeli fırça contalarla sızdırmazlık sağlanır.
2. Özel ayarlı tekerlekler ile kanatların kasadaki ray üzerinde kolay ve sağlıklı hareket etmesi sağlanır.
3. Kasa ve kanat profillerinin tümünde su toplama haznesi su akışını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmiştir.
4. Cam çıtalarının iç yüzeyleri eğimlidir.

S-7700 SLIDER

Bu serinin profilleri geniş pencere ve kapı boşluklarının sürme pencere ve kapı olarak kapatılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. S-7700 SLIDER ile geniş kapı ve pencere boşluklarında 2'li, 3'lü, 4'lü kanat hareketleri sağlanabilir. Sistemde kanatlar yatay olarak hareket etmektedir. Ayrıca geniş kanatların sorunsuz çalışması için özel bir ray sistemi geliştirilmiştir.

1. Kullanılan özel kasa profili 75 mm genişliğindedir.
2. 5 mm'den 22 mm'ye kadar tek cam, çift cam kullanılmaktadır.

S-9500 SLIDER

S-9500 SLIDER'da kanat ve özel kasa profilleri ile sabit bölmeler elde edilmektedir. Daha az kanat kullanımı ile daha geniş cam yüzeyleri yapılabilmekte, böylece mekânlarda tam aydınlık sağlanmakta ve daha ferah ortamlar yaratılmaktadır.

1. Kullanılan özel kasa profili 95 mm genişliğindedir.
2. İki bölmeli tipte tek bölme, üç bölmelide orta bölme, dört bölmelide ise iki bölme sabit olarak yapılmaktadır.
3. Sabit bölmelerde kanat profili kullanılmadan sadece cam çitası ile cam kasaya monte edilir.
4. 5 mm'den 22 mm'ye kadar tek cam, çift cam kullanılmaktadır.



PİMAPEN'in uluslararası alanda aldığı kalite belgeleri



Cer. no: 34937

ROSENHEIM

GOST-R 9001

RAL

INCERC

EMM